

Персональное предложение



JAC N90L

Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией, возможными условиями приобретения и техническими характеристиками интересующего Вас автомобиля JAC N90L .



Приведенная иллюстрация может незначительно отличаться по цвету, внешнему виду и комплектации от выбранного автомобиля

Цвет кузова	Белый
Кузов	Шторно-бортовой фургон
Трансмиссия	Механика
Тип топлива	Дизель
Год выпуска	2024
Мощность	156 л.с.

Комплектация

Общие сведения

- Шторный фургон 7500х2550х2700 на шасси JAC N90L
- Застройщик: РусТрак
- Гарантия: 3 года или 200 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше
- Год выпуска 2024
- Кузов: тент
- Цвет: белый
- Двигатель: 3.8 л / 156 л.с. / Дизель
- Г/подъёмность: 5.8 т
- Внутренний объем (м.куб): 50
- Кол-во евро паллет (шт): 18
- Коробка: механическая
- Тип кабины: 2-х местная с 1 спальным
- Подвеска кабины: Механическая
- Подвеска шасси: Рессора-рессора
- Колёсная формула: 4х2
- Класс выхлопа: EURO 5

Двигатель

- Модель: ISF3.8s5168
- Экологический класс: Евро-5
- Тип: Дизельный Common Rail+SCR
- Максимальная мощность(л.с.): 156/2600 (115kw/2600)
- Максимальный крутящий момент(н/м): 500/1200 1900
- Максимальная скорость(км/ч): 110

- Предпусковой подогреватель двигателя

Трансмиссия

- КПП: механическая
- Количество ступеней: 6

Шасси

- Размеры шасси(мм): 7845×2116×2300
- Снаряженная масса шасси(кг): 3 250
- Грузоподъемность шасси(кг): 5 780
- Полная масса (кг): 9 030
- Шины: 215/75R17.5
- Топливный бак: 200L
- Аккумуляторные батареи: 120 А.ч (2 шт) 24В
- Тормозная система: пневматическая

Кабина

- Спальное место: да
- Пневмосидение водителя: да

Дополнительно

Основные характеристики фургона

- Застройщик: РусТрак
- ДхШхВ наружная/внутренняя (мм): 7500 x 2550 x 2700 / 7400 x 2450 x 24800
- Внутренний объем (м.куб): 50
- Кол-во евро паллет (шт): 18

Основание бортовой платформы - сварная рамная конструкция из открытых профилей. Состоит из продольных лонжеронов и поперечных балок, усиленных в местах стыка и окантовки.

- Продольные лонжероны - холоднокатаный швеллер 120x60x6мм из спецстали.
- Поперечины - холоднокатаный швеллер 80x60x4мм (шаг 400 мм).

Окантовка платформы – холоднокатаный профиль сложного сечения HOSSEN с потайными скобами крепления груза по 6 шт. с каждой стороны.

! Дробеструйная обработка – степень очистки класс Sa-2½. Промышленная многослойная окрасочная система, грунт Уошпраймер, двухкомпонентная полиуретановая краска, толщиной не менее 110 мкм, окраска и сушка в окрасочной камере, с соблюдением технологии окраски.

Крепление бортовой платформы к раме шасси:

- Кронштейны типа «Галка» по всей длине надрамника
- Крепежные щеки в задней части

Пол:

- Влагостойкая фанера с противоскользящим покрытием
- Оцинкованные петли крепления груза в окантовочном профиле платформы - 5 шт. с каждой стороны

Борта платформы:

- Угол открывания бортов – 180°
- Материал изготовления – алюминиевый профиль
- Борта откидывающиеся
- Количество секций – 3 шт. на сторону, высота 400 мм.
- Количество оцинкованных петель на каждом борту - 4 шт.
- Передняя стенка внутри платформы усилена оцинкованной отбортовкой высотой 200мм
- Стойки сдвижного типа по 2 шт. на сторону
- Каркас: стальной высотой 2700 мм

Механизм раздельного сдвижения тента с алюминиевыми направляющими на роликах: крыша, боковые стороны.

Крюк-багор для сдвижения крыши с кронштейном крепления на правой задней стойке каркаса.

Обрешетка из досок в четыре ряда.

! Съёмная поперечина крыши над воротами, позволяет осуществлять загрузку без ограничений по высоте.

Распашные задние ворота каркасного типа:

- Снаружи: плакированный металл
- Внутри: влагостойкая фанера 6 мм

- Фурнитура оцинкованная: 1 штанга + 3 петли/дверь
- Возможность фиксации в открытом положении
- Водоотводящий алюминиевый козырек

Тент:

- Плотность ткани: 650 г/м2
- Усиление на углах крыши
- Натяжители в горизонтальном направлении - (трещотка) с обеих сторон сзади
- Натяжители в вертикальном направлении - натяжной замок со стропом и крюком, шаг 665 мм
- Передняя съёмная алюминиевая штанга боковой шторы для быстрого и простого опрокидывания шторы назад
- Резиновый пыльник-уплотнитель
- Прижимной строп на всю длину с обеих сторон
- Боковая защита из алюминиевых боковых ограждений на откидных оцинкованных кронштейнах

Дополнительно:

- Пластиковые крылья
- Брызговики от базового шасси
- Боковые влагозащитные габаритные огни
- Задний противоподкатный брус от базового шасси
- Устройство световой сигнализации и светоотражающая лента
- Оцинкованная выдвижная лестница
- Поручень для подъёма на платформу
- Два резиновых буфера сзади

Общая стоимость автомобиля, руб :

5 990 000

Данное предложение действительно на 13 сентября 2026 г.

Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Данное предложение действительно на 13 сентября 2026 г.

До подписания договора купли-продажи AAA Траксервис Москва вправе изменить комплектацию и стоимость указанного автомобиля в одностороннем порядке.

По всем вопросам Вы можете обращаться к Вашему продавцу - консультанту по телефону, или по указанному адресу электронной почты.

Всегда рады работать для Вас!